PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
Niniejszy dokument stanowi poufną i zastrzeżoną własność Zakładu Projektowo-Usługowego „ORGANIKA-PROJEKT" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.
Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposób naruszający interesy Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT".

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



LEGENDA:

- -ściany istniejące
- -elementy do demontażu
- -otwory do zamurow./zwężenia
- -projektowane docieplenie
- -projektowane ułożenie kostki betonowej gr. 6cm

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH:
   - ZALECA SIĘ WYMIANĘ OKIEN PIWNICZNYCH NA PCV O WSPÓŁCZYNNIKU U=0,9 W/m²K.
   - ZDEMONTOWAĆ PARAPETY ZEWN., KRATKI WENTYLACYJNE ŚCIENNE, JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI, A TAKŻE INNE ELEMENTY ELEWACJI UNIEMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE OCIEPLENIA.
   - WZMOCNIĆ POŁĄCZENIE PŁYTY KONSTRUKCYJNEJ Z PŁYTĄ ELEWACYJNĄ (FAKTUROWĄ) BĘDĄCĄ PODŁOŻEM DLA PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA. WZMOCNIENIE WYKONAĆ W SYSTEMIE KOELNER COPY ECO (LUB RÓWNOWAŻNYM) ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, SCHEMATAMI I RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DALSZEJ CZĘŚCI OPRACOWANIA.
   - PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD WYKONANIE OCIEPLENIA POPRZEZ: ZMYCIE ELEWACJI MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU (NP. ZAPRAWĄ TYNK.), ZAGRUNTOWANIE EMULSJAMI WZMACNIAJĄCYMI PODŁOŻE I ZMNIEJSZAJĄCYMI JEGO CHŁONNOŚĆ. RESZTKI SŁABO PRZYLEGAJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH ZMYĆ BĄDŹ ZESKROBAĆ.
3. PRACE OCIEPLENIOWE PROWADZIĆ W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSF. TEMP. PODŁOŻA I OTOCZENIA, ZARÓWNO W TRAKCIE PRAC, JAK I W OKRESIE WYSYCHANIA POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW, POWINNA WYNOSIĆ **OD +5°C DO +25°C**. ELEWACJA POWINNA ZOSTAĆ OSŁONIĘTA I ZABEZPIECZONA PRZED WPŁYWEM OPADÓW ATMOSF. BEZPOŚREDNIM NASŁONECZNIENIEM I DZIAŁANIEM SILNEGO WIATRU. W RAZIE WYSTĘPOWANIA WIATRU PRZEKRACZAJĄCEGO 10M/S NALEŻY PRZERWAĆ ROBOTY BUD !
4. WYKONANIE OCIEPLENIA ROZPOCZĄĆ OD ZAMOCOWANIA NA ŚCIANIE LISTWY COKOŁOWEJ, KTÓRĄ NALEŻY OSADZIĆ **NA POZIOMIE SPODU ISTNIEJĄCEJ TERMOIZOLACJI NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH** . SPRAWDZIĆ POZIOMY NA OBU ŚCIANACH!
5. ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ NAKŁADAĆ NA POWIERZCHNIĘ PŁYTY STYROPIANOWEJ METODĄ "PASMOWO-PUNKTOWĄ". PŁYTĘ (STYROPIAN gr.15cm) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE PRZYŁOŻYĆ DO PODŁOŻA I DOCISNĄĆ. ZE WZGLĘDU NA WYS. BUDYNKU STOSOWAĆ DODATKOWE MOCOWANIE W POSTACI KOŁKÓW PLASTIKOWYCH, KTÓRE KOTWIĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ **PO UPŁYWIE 24 GODZ, OD PRZYKLEJENIA PŁYT** . PRZED ZAKOTWIENIEM KOŁKÓW PRZESZLIFOWAĆ NIERÓWNOŚCI PŁASZCZYZNY PŁYT STYROPIANOWYCH.
6. NA WSZYSTKICH WYPUKŁYCH, PIONOWYCH NAROŻACH BUDYNKU ORAZ NA NAROŻACH OŚCIEŻY DRZWI I OKIEN, NALEŻY WKLEIĆ ALUMINIOWE LISTWY NAROŻNE Z OBUSTRONNĄ SIATKĄ, W DALSZEJ KOLEJNOŚCI WZMOCNIĆ POWIERZCHNIE ŚCIAN W SĄSIEDZTWIE STYKU PIONOWYCH I POZIOMYCH NAROŻY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, POPRZEZ ZATOPIENIE W ZAPRAWIE PASKÓW SIATKI O WYMIARACH OK. 20x30 cm. PASKI TE POWINNY BYĆ USTAWIONE POD KĄTEM 45° DO LINII WYZNACZONYCH PRZEZ KRAWĘDZIE OŚCIEŻY.
7. DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ MOŻNA PRZYSTĄPIĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ **PO TRZECH DNIACH** OD PRZYKLEJENIA PŁYT. PRAWIDŁOWO ZATOPIONA SIATKA POWINNA BYĆ CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA SPOD POWIERZCHNI KLEJU I NIE POWINNA BEZPOŚREDNIO STYKAĆ SIĘ Z POWIERZCHNIĄ PŁYT . JEŻELI PO WYGŁADZENIU WARSTWY ZBROJONEJ POZOSTANĄ NIERÓWNOŚCI NALEŻY JE ZESZLIFOWAĆ, NATOMIAST W PRZYPADKU UBYTKÓW I KIEDY WARSTWA SIATKI NIE ZOSTAŁA W PEŁNI ZATOPIONA NAŁOŻYĆ KOLEJNĄ WARSTWĘ KLEJU DO SIATKI.
8. WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ JEST TYNK SILIKONOWY TYPU „BARANEK" gr. 2mm. KTÓRY MOŻE BYĆ NAKŁADANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ **PO OKOŁO TRZECH DNIACH** OD NAŁOŻENIA WARSTWY ZBROJONEJ . PRZED NAŁOŻENIEM TYNKU WYKONAĆ PODKŁAD POD TYNK .
9. WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM I SZER. 50CM NA PODBUDOWIE Z PODSYPKI PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ CEMENTEM.
10. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE UŻYTE DO OCIEPLENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE APROBATY I ATESTY ORAZ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU ZGODNIE Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH .
11. WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ ZE ŚCISŁYM PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW BHP.
12. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ POZIOMY POTWIERDZIĆ I W RAZIE KONIECZNOŚCI KORYGOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
13. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM A TAKŻE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

NAZWA INWESTYCJI:	**ZGŁOSZENIE DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE**
ADRES INWESTYCJI:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 12, NOWA SARZYNA DZIAŁKI NR EW. 1903, 746/6, 746/8, 745/6, 747/3, OBRĘB EWIDENCYJNY NOWA SARZYNA (180805_4.0007), JEDN. EW. NOWA SARZYNA (180805_4)
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krystian Wyskiel
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	inż. Zdzisław Szklarek
NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA:	POK/0047/PWOK/13
NUMER UPRAWNIEŃ:	
ZAKŁAD:	***ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "ORGANIKA-PROJEKT"*** Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie
STADIUM: ZG	SKALA: 1:50 — FORMAT: A-2 — NR ARCHIWALNY: — DATA: WRZESIEŃ 2016 — NR RYSUNKU: 60.323.B/ZG - 01