

1 Oczyszczenie odkurzaczem przemysłowym powierzchni ścian i sufitów

- z uwagi na duże zapylenie ścian należy je odkurzyć odkurzaczem przemysłowym

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wys.	krotn.	m ²
1	Ściany korytarzy	1,5	3	48,5	1,2	3,5	2,5	13	1,2	74,4	2,25	2	334,8
2	Ściany korytarzy cd	3,5	2,5	3	1,2	7	1,2	3,5	2,5	24,4	2,25	2	109,8
3	Sufity	3	48,5	5	13	5	3	7	5	89,5	1,2		107,4
4	Minus drzwi	0,8								0,8	2	46	73,6
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w m²												625,6 m²	

2 Zabezpieczenie folią niemalowanych powierzchni przed zabrudzeniem

- przed rozpoczęciem robót malarskich należy pozabezpieczać folią wszystkie skrzydła drzwiowe i inne drzwiczka występujące w piwnicy

- podczas malowania należy też zabezpieczać na bieżąco posadzkę aby jej nie zachłapać

- należy również zabezpieczyć wszystkie lampy oświetleniowe, wyłączniki światła itp.

- bednarke instalacji połączeń wyrównawczych należy zabezpieczyć taśmę samoprzylepną aby nie było potrzeby przywracania oznakowania.

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wys.	krotn.	m ²
1	Drzwi do kwater	0,9								0,9	2	34	61,2
2	Drzwi w korytarzach	1								1	2	11	22
3	Posadzka	3	48,5	5	13	5	3	7	5	89,5	1,2		107,4
Podsumowanie pozycji Nr 2 - w m²												190,6 m²	

3 Zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania metodą natrysku

- do zagruntowania ścian i sufitów należy zastosować preparat pod nazwą NOBILES NOBIOGRUNT lub jemu podobny

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Ściany korytarzy	1,5	3	48,5	1,2	3,5	2,5	13	1,2	74,4	2,25	2	334,8
2	Ściany korytarzy cd	3,5	2,5	3	1,2	7	1,2	3,5	2,5	24,4	2,25	2	109,8
3	Sufity	3	48,5	5	13	5	3	7	5	89,5	1,2		107,4
4	Minus drzwi	0,8								0,8	2	46	73,6
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w m²												625,6 m²	

4 Dwukrotne przemalowanie farbą emulsyjną metodą natrysku ścian i sufitów

- do malowania ścian i sufitów należy zastosować farbę akrylową pod nazwą NOBILES NOBILIT BIAŁY PLUS

- sufity jak widać na załączonych zdjęciach są docieplone materiałem izolacyjnym typu TERMOGRAN

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb	wsp.	krotn.	m ²
1	Ściany korytarzy	1,5	3	48,5	1,2	3,5	2,5	13	1,2	74,4	2,25	2	334,8
2	Ściany korytarzy cd	3,5	2,5	3	1,2	7	1,2	3,5	2,5	24,4	2,25	2	109,8
3	Sufity	3	48,5	5	13	5	3	7	5	89,5	1,2		107,4
4	Minus drzwi	0,8								0,8	2	46	73,6
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w m²												625,6 m²	

